

Introduzione:

I blocchi abrasivi in metallo di Diamond Fickert sono ampiamente utilizzati per la rettifica lastre di granito, marmo, quarzo e ceramica da grossolano a fini. Questi fickert. Blocchi abrasivi in metallo. Vengono utilizzati su macchine automatiche di lucidatura continue con alta efficienza e lunga durata, costo inferiore ai blocchi di macinazione della magnesia.

Caratteristiche:

1. Blocco abrasivo del metallo del metallo del diamante Offre la lucidatura fluida e la durata della vita più lunga.
2. La nitidezza può ridurre la pressione della testa di macinazione, quindi ridurre l'abrasione delle macchine.
3. Può portare 10 gradi in più in plastica lucidità elevata, senza graffio o infrangere le ardele durante la macinazione.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro d. Blocco abrasivo del metallo di lamond Fickert :

nome del prodotto	Modello	Specifiche	Grit normale	Applicazioni
Blocco abrasivo del metallo del metallo del diamante	T130.	130 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 60 # 80 #	Granito Marmo
	T140.	140 * 56 * 15 (20)	100 # 120 # 140 #	Quarzo Ceramica
	T170.	170 * 56 * 15 (20)	180 # 240 # 320 #	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.

