

**Introduzione:**

Doppia fila diamante mola tazza viene utilizzato principalmente per il bordo della superficie, la superficie smussata della pietra, livellamento, sgrossatura, levigatura fine e così via. Facile da usare, rettifica ad alta efficienza, È riflettere veloce, rifilatura e finitura forma calcestruzzo, pietra, lo strumento più efficace per la pietra, di solito con l'impiego di utensili elettrici o pneumatici a portata di mano.

**Caratteristiche:**

1. Forma preciso, Effetto di rettifica, di lunga vita pentola;
2. L'alta efficienza di macinazione, per diversi oggetti di macinazione, con legante diverso;
3. Fabbrica diretta, a prezzi accessibili, complete e basso costo;
4. Possiamo fabbricare secondo le specifiche esigenze del cliente di forma;

**specifici:**

Di seguito sono riportate le specifiche generali della nostra doppia fila mola a tazza diamantata:

Diametro (mm / pollici)	Altezza (mm)	Connessione	granularità
75 millimetri / 3 "	5 millimetri / 6mm	M14,M16,M18,M20 22,23 millimetri 5/8 "-11 Lumaca di blocco	30 #
100mm / 4 "	5 millimetri / 6mm		50 #
115 millimetri / 4.5 "	5 millimetri / 6mm		120 #
125 millimetri / 5 "	5 millimetri / 6mm		200 #
150 mm / 6 "	5 millimetri / 6mm		400 #
180 millimetri / 7 "	5 millimetri / 6mm		
230 millimetri / 9 "	5 millimetri / 6mm		

Altre specifiche possono essere personalizzati in base alle esigenze.

**Immagine:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti simili:**

**[Placchi diamante mola tazza:](#)**