

## Introduzione:

**Abrasivo martello strumento 3** viene utilizzato su macchine rettificatrici manuale o automatico / cespuglio semi-auto martellato

Macchine per la lavorazione cespuglio martellato superficie litchi in calcestruzzo granito, marmo e altre superfici in pietra. La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale. I rulli possono essere cambiati convenientemente, notevolmente ridotto i costi di produzione.

## Caratteristiche:

1. **Abrasivo martello strumento 3** per grinite ha l'alta efficienza di rettifica e lunga durata.
2. Uniform, la superficie di trasformazione reale e naturale.
3. Much minori costi di produzione rispetto al metodo di lavorazione tradizionale.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro **Abrasivo martello strumento 3**:

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	pollice	mm			
cespuglio Martello Piatto	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42 millimetri
			4	30	47 millimetri
	10	250	8	45	50 millimetri
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per le specifiche clients. Other può essere ordinato dai clienti.

## Immagine:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotto analogo:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)