

Introduzione:

Turbo diamante tazza marmo mole con premuto sono progettati per la macinazione di cemento e di tutti i tipi di freddo di pietra come granito, marmo, pietra arenaria, pietra lim, ecc. Ideale per la levigatura e modellare nonché asportazione. La grande offerta di progettazione ad alta efficienza stridente, più a lungo e meglio la durata della vita prestazione. Di solito utilizzato su smerigliatrici portatili e lucidatrice pavimento.

Caratteristiche:

Segmento 1.Great può fornire smussatura veloce, levigante e modellare.

Equilibrio 2.Good e prestazioni stabili.

Efficienza 3.High e lunga durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le turbo diamante tazza marmo mole con spremuto a freddo normali specifiche:

Nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grinta
Prezzo basso Turbo diamante Marmo Coppa mole con Spremuta a Freddo	4 " 100 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri	5-10 mm	Ruvido (30 #)
	4.5 " 114 millimetri	22,23 millimetri	5-10 mm	Medium (60 #)
	5 " 125 millimetri	M14	5-10 mm	Liscio (120 #)
	6 " 150 millimetri	Lumaca di blocco	5-10 mm	
	7 " 180 millimetri		5-10 mm	
	9 " 230 millimetri		5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento,
altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.