Introduzione:

Segmento normale piatto di corone diamante costruzione trapano sono adatte per la foratura curato cemento armato calcestruzzo fresco o materiale lapideo. In condizioni delle obbligazioni stesse, la velocità di perforazione di questi segmenti del turbo è molto più veloce di segmenti piatti normali.

Caratteristiche:

Formula 1. Highquality fornire maggiore efficienza di perforazione.

2.Wet o foratura a secco.

Durata 3.Long e prestazioni stabili.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro segmento normale appartamento in costruzione diamante punta carota:

Diametro	Segment Size	Segmento No.	Applicazioni
	Diametro	Diametro Segment Size	Diametro Segment Size Segmento No.

Segmento normale piatto per la	1.25 "(32mm)	16x3.0x10	4	Concreto
costruzione	1.38 "(35 mm)	16x3.0x10	4	Mattone
corone diamante trapano	1.50 "(38 mm)	16x3.0x10	5	Muratura
	1.63 "(42 millimetri)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45 mm)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48 millimetri)	16x3.0x10	6	
	2 "(52mm)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57 millimetri)	24x3.5x10	5	
	2.50 "(63 mm)	24x3.5x10	6	
	2.75 "(70mm)	24x3.5x10	7	
	3 "(76 millimetri)	24x3.5x10	8	
	3.25 "(82 millimetri)	24x3.5x10	9	
	3.50 "(89 millimetri)	24x3.5x10	10	
	4 "(102 millimetri)	24x3.5x10	10	
	4.25 "(108 millimetri)	24x3.5x10	11	
	4,50 "(114 millimetri)	24x3.5x10	11	
	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11	
	5 "(127 millimetri)	24x4.0x10	11	
	5.5 "(140 millimetri)	24x4.0x10	12	
	5,75 "(146 millimetri)	24x4.0x10	13	
	6 "(152 millimetri)	24x4.0x10	13	
	6.25 "(159 millimetri)	24x4.0x10	14	
	6.5 "(165 millimetri)	24x4.0x10	15	
	7 "(178 millimetri)	24x4.0x10	16	
	8 "(203 millimetri)	24x4.5x10	18	
	9 "(229 millimetri)	24x4.5x10	20	
	10 "(254 millimetri)	24x4.5x10	23	
	11 "(280 millimetri)	24x5.0x10	25	
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27	
	13 "(330 millimetro)	24x5.5x10	30	
	14 "(356 millimetri)	24x5.5x10	32	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.