

## Descrizione del prodotto:

1. **Rullo del martello del cespuglio della brasatura del vuoto rotante** Diametro è 50 mm, la lunghezza del rullo è 32mm.

2. L'aspirapolvere Brazed Molto fine Francoforte con sabbiatura Bush Bush Hammer è per aver realizzato una superficie di finitura sabbiatura fine. Utilizzato principalmente per la produzione di superfici antiscivolo di sicurezza su marmo, granito e pietre naturali.



## Caratteristica:

1. La superficie di sabbiatura può essere macinata sul granito, in marmo, arenaria, pavimento in cemento.

2. La base di Brankfurt è chiamata anche a ferro di cavallo, può essere utilizzata nella rettificatrice di Francoforte e nelle linee di rettifica automatiche.

3. **Rullo del martello Bush con base** Può essere ordinato separatamente, forniamo 30s, 45s, 60s, 72S, 99s e altri rullo del martello rotativo con altri numeri di denti.



## Specifica:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Rullo del martello del cespuglio della brasatura del vuoto rotante:**

RulloLunghezza	Diametro del rullo	Effetto	Tipo
32mm.	50mm.	Sabbiatura Fine	Rullo del martello del cespuglio della brasatura del vuoto rotante

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Specifiche più normali dei rulli del martello del cespuglio rotante:

Modello	Diametro fuori	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione

BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Senza supporto.
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

### Mostra prodotto:

**Rullo del martello del cespuglio della brasatura del vuoto rotante con una base in acciaio**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
**[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**  
**[www.boreway.net](http://www.boreway.net)**

**Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:**

1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi)
2. Usare oggetto (marmo, granito o altro pietra, cemento e altro pietra)
3. N. di derivazione (30s, 45s, 60s, 72, 99s, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto)
4. Diametro del piatto del martello della cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350 mm, ecc.)
5. BASE Stile (a forma di U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.)
6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina da marmellata automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici a pavimento)

## Applicazione:

Rullo del martello Bush con base di Francoforte per rettifica granito, marmo, arenaria, pavimento in cemento.

**Martello Bush Brazonato sottovuoto** Può essere utilizzato nella rettificatrice di Francoforte e nelle linee di macinazione automatiche.

Forniamo anche le basi di Lavina, HTC, Redi Block, Tipo U, Klindex, ScanMaskin, flickert. e altre rettificatrici, che supportano la personalizzazione.

- Fai una superficie antiscivolo sicura su pietre naturali.
- Rimuovere la vecchia colla e rivestimenti in resina, resine particolarmente spesse.
- Eliminare qualsiasi superficie e creare una superficie antica.
- Preparare il pavimento prima di posare un nuovo rivestimento.
- Esporre l'aggregato al pavimento di cemento per prepararsi per la lucidatura del calcestruzzo.