

Introduzione:

Tamburo segmentato wheels con rinforza fondo 50 millimetri sono per levigare e lucidare doline sulla lastra, Kitchens ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto. Segmentato tamburo wheels con rafforzare la 50 millimetri fondo sono progettati per asportazione su granito marmo macinando via di pietra in eccesso. Questi lavello ruote sono il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline. Essi sono utilizzati per rettifica molto aggressivo

Applicazioni e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, cemento, calcare, marmo, blocchi, terrazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

1. Elevata efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni bordo in pietra.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro Stamburo egmented wheels con rinforza fondo 50 millimetri:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Ruvido	Ad acqua oa	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Media	secco	35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")	Difficile		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

