

## Descrizione del prodotto:

La saldatrice a lama per seghe è utilizzata per la saldatura di seghe circolari diamantate, è un nuovo tipo di attrezzatura ausiliaria per la saldatura di lame diamantate. Questa macchina è dotata di pinza, tavola scorrevole pneumatica e altri componenti di alta precisione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza della saldatura, per proteggere i segmenti e la base della forza di saldatura. Rispetto a simili saldatrici con un alto livello di automazione, precisione di posizionamento, stabilità e lunga durata. Questa serie di prodotti che utilizzano un design user-friendly, operai generici possono operare sulla macchina. Inoltre, la struttura compatta della saldatrice, la maggior parte delle parti soggette ad usura possono essere acquistate nei negozi in giro senza dover fare affidamento sui venditori post-vendita.

### Caratteristiche:

- 1 gamma di diametri della saldatura \* può essere regolata;
- 2 La struttura del telaio per saldatura \* è compatta e affidabile;
- 3 \* Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;
- 4 \* Garantire la saldatura dei segmenti di diamante e la resistenza della matrice;
- 5 \* Riscaldamento automatico ad alta frequenza, raffreddamento rapido, il morsetto del segmento saldamente;
- 6 \* La maggior parte delle parti soggette a usura sono disponibili in tutte le parti del negozio di ferramenta per acquistare la propria sostituzione, comoda e veloce.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.**

### Dettagli:

## Specifiche della rastrelliera per saldatura a lama circolare diamantata semiautomatica

parametri	numerica che	
Gamma di saldatura	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	Φ240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalità	≤ ± 0,3 mm	≤ ± 0,3 mm
Parallelismo	≤ ± 0,3 mm	≤ ± 0,3 mm
Tasso di saldatura	4-20 PCS / min	4-12 PCS / Min
Pressione dell'aria	0,3 - 0,6 MPa	0,3 - 0,6 MPa
Pressione dell'acqua	≥ 0,2Mpa	≥ 0,2Mpa
Voltaggio	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Potenza (dalla luce a LED)	1.0W	1,0 W
Consumo d'acqua	1,5 - 2m <sup>3</sup> / h	1,5 - 2m <sup>3</sup> / h
Dimensioni della macchina	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
Peso dell'apparecchiatura	85kg	160kg
Dimensioni del pacchetto	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	115kg	200Kg

## Relazionato Pics

**Semiautomatico Saldatura Telaio per Cerchio Diamante Segmento Modello HJ08 (Max Welding Range Φ1400mm)**

**boreway**®



**Semiautomatic Saldatura Telaio per Cerchio Diamante Segmento Modello HJ165  
(Max Welding Range  $\Phi$ 2300mm)**

# boreway®



Strumento Scatola incluso



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota: questa macchina non include saldatrice ad alta frequenza, compressore d'aria e pompa dell'acqua.**

**Prodotti simili:**

**Induzione ad alta frequenza Macchina di riscaldamento trifase 380V + 40KW**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
**[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**  
**[www.boreway.com](http://www.boreway.com)**

**Se desideri maggiori dettagli sulle saldatrici, ti preghiamo di contattarci.**

**Avviso:**

1. Prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.
2. Please fornire il materiale prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

**Imballaggio & Spedizione:**

Telaio per saldatura diamantata con cornice in legno.

Possiamo anche imballare il rack di saldatura della lama per sega in base alle vostre esigenze.

Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.



## CONTATTACI

Cellulare / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186