

Introduzione:

45 cemento bordo rettifica strumento E30 smussato * M8 sono utilizzati per macchina CNC o portatile macchina lavorazione del granito,

marmo, pietre e il contatore. Loro meriti sono ad alta efficienza di produzione, cifra esatta.

Utilizzando la sequenza: da grana ruvida ai raffinati, infine lucidatura.

I seguenti sono diverse forme di design, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caratteristiche:

1. CNC granito diamante lucidatura ruote hanno diverse forme e dimensioni sono disponibili.
2. buon equilibrio e prestazioni stabili.
3. sinterizzato segmento è aggressivo per asportazione semplice e veloce.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del **45 cemento bordo rettifica strumento E30 smussato * M8:**

Nome del prodotto	Posizione	Graniglia	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Segmento del diamante Bit del router	Pos1	n. 30/40	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, ecc.	M8 M10 M14
	Pos2	n. 40/50		30mm		1/2 "gas
	Pos3	n. 80/100		40mm		22mm
	Pos4	n. 170/200		50mm		35mm
	Pos5	n. 400				
	Pos6	600 n.				
	Pos7	n. 1000				
	Pos8	Opzionale				

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

45 cemento bordo rettifica strumento E30 smussato * M8



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Alleviato Diamond Cutter Router Bit per granito A30 * M8

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com