

**Introduzione:**

**Bit di rotazione del dado di D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC** Sono di solito utilizzati dopo punte di trapano diamantate, Rapida rimozione della polvere, Ruota del diamante.

Sono ideali per la rapida rimozione di stoccaggio e per l'avvolgimento delle linee di sega, progettate per tagliare il granito, progettate Pietra e marmo, controsoffitti, piani e bacini da cucina.

Normalmente montati su macchine CNC o Radial Arm, per foratura, foratura e foro cieco.

Centrare i fori di alimentazione dell'acqua in ogni bit.

Solo uso bagnato.

**caratteristica:**

1. Faster Speed e durata più a lungo
2. Meno rumore e basso amplificatore

**specifiche tecniche:**

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Bit di rotazione del dado di D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC :**

Diametro	Foro (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 gas	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")	(Thread maschile) M14	45 millimetri	
30 mm (1-1 / 4 ")	5/8" -11	50 millimetri	
35mm (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche sopra indicate sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

**Immagine:**

**Bit di rotazione del dado di D25 \* 160T \* 200L \* 1/2 "G CNC**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

**Taglierina a denti diamante D16 \* 30T \* 1/2 "G CNC**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

ADD: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Wechat: Sherry\_154

Email: boreway02@boreway.net