

Introduzione:

Lame di sega segmentati a forma di T sono utilizzati a portata di mano il manuale è posseduto da taglio macchine per il taglio

marmo, granito, mattonelle di ceramica, cemento e altri materiali da costruzione generale.

Caratteristiche:

1. Universale lama di taglio asciutto o bagnato.
2. Denti sinterizzato offrono veloce e agevole taglio, ad alte prestazioni.
3. Il disegno unico di segmenti in grado di proteggere in acciaio core e fornire taglio estremamente veloce.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro A forma di T segmentato lamas:

nome del prodotto	Diametro esterno		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Applicazioni
	pollici	mm	pollici	mm			
A forma di T segmentato lama	4 "	105	0.070 "	2.0	16/20	8 millimetri	Marmo Granito
	5 "	127	0.080 "	2.2	22.23 25.4 / 50	8 millimetri	Porcellana Concreto
	7 "	178	0,095 "	2.4		8 millimetri	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 millimetri	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine del prodotto:

A forma di T segmentato lama

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com