

Introduzione:

1. Eccellente velocità di taglio con una lunga durata di taglio rispetto alle punte del nucleo elettrolitico;
2. Ideale per la perforazione di marmo e pietra calcarea, può eseguire su granito, piastrelle, porcellana, cemento e altro;
3. Può essere usato bagnato o asciutto con il design delle fessure di raffreddamento per facilitare la rimozione del nucleo quando bloccato.

Caratteristiche:

- 1.combinato, utensile diamantato
- 2.pugnando bene puntuale
- Pacchetto 3. perfect
4. prezzo ragionevole

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportati i bit di base bagnato / secco saldobrasato:

Diametro (Pollici / mm)	Altezza del segmento (Mm)	Lunghezza utilizzabile (Mm)	Connessione
1/4 " / ø 6.30	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / ø 9,50	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / ø 12,7	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / ø 15.9	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / ø 19.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1 " / ø 25.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 8 " / ø 29.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 4 " / ø 32.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 8 " / ø 35.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 2 " / ø 38.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-5 / 8 " / ø 41.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 4 " / ø 45.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2 " / ø 51.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 4 " / ø 57.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 2 " / ø 63.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-3 / 4 " / ø 70.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3 " / ø 76.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3-1 / 2 " / ø 90.0	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
4 " / ø 100	8,0-10,0	35/50/60	Gambo / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Altre specifiche disponibili su richiesta.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: <http://www.diamondtools.top>