

## Descrizione di produzione:

### Introduzione:

Queste ruote di tolleranza Diamond a zero per la rettifica lavandino sono progettati per asportazione su granito e pietra dura rettifica via l'eccesso di pietra per prepararsi per la lucidatura.

Zero ruota di tolleranza è il modo più veloce per materiale rimozione dopo il taglio di doline con dischi diamantati o forma un raggio sul bordo esterno, potrebbe essere utilizzato in verticale e in orizzontale.

Resina riempito di zero ruote tolleranza rendono la rimozione veloce stock per il dissipatore di ripulire e lavorare raggio quel chip-libera.

### Caratteristiche:

ruota di tolleranza pari a zero segmentato sono per il chip gratuitamente taglio, asportazione veloce, perfetto equilibrio con la vibrazione zero.

Resina pieno ruota tolleranza zero sono eccellenti per la rimozione magazzino, progettazione resina pieno riduce notevolmente rimbalzo e minimizza scheggiature.

### Vantaggio:

I nostri prodotti di esportazione in Brasile, India, Australia, Stati Uniti d'America, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, il nostro Diamante Zero Tolerance tamburo Mole godere di una buona reputazione, otteniamo le buone risposte circa il loro corrispondente risultato del test, e anche una lunga durata. così, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti. Abbiamo registrato il nostro marchio. Pertanto possiamo garantire la qualità sulla Tolleranza Zero diamante Mole che produciamo, forniamo il servizio di vendita superiore e professionale; possiamo anche fabbricare il disco abrasivo in base alle esigenze dei clienti.

Tutti i nostri i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.

L'altra specifica può essere ordinato dal cliente.


## Immagini dettagliate:

### Diamante Zero Tolerance tamburo Mole

Quanto segue è la normale specifiche di Diamond Zero Tolerance tamburo Mole:



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Sopra è una foto del nostro convenzionale Tolleranza Zero diamante tamburo mole,**  
Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

## Packing & Consegna:

Consegneremo entro sette giorni dalla data di pagamento, Diamante Zero Tolerance tamburo mole sono imballati in cartoni.

Possiamo anche imballare la Tolleranza Zero diamante del tamburo mole base alle proprie esigenze.

Speciale Tolleranza Zero diamante consegna tamburo mole attraverso la consultazione.

## Contattaci:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**AGGIUNGERE:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina,

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**Facebook / Skype / LinkedIn / Whatsapp / wechat:**chois Dong