소개:

진공 납땜 코어 드릴 (S)에 의해 생성되고ilver 승elding.그것은 스탠드 드릴링 머신 또는 적합 할 수 있습니다
전기 휴대용 파기 또는 CNC machine.Be 사용 건조 (dry) ...에 대한 화강암 또는 하드 돌, 일반적으로 사용되는 것
드릴링 등이 될 작은 프로젝트 수도꼭지를 위해 밖으로 싱크 홀또는 석판에 작은 구멍.그것은, 건조하거나 젖은 사용 될 수 있습니다
그러나 이런 유형의 드릴 비트는 특히 건식 사용하도록 설계된다.

풍모:

1. 시추 구멍을 위해 설계되었습니다.
2. 일반 드릴 비트보다 빠른 드릴링 속도를 제공합니다.
3. 좋은 안정성과 긴 수명.

에스P 사양 :

다음은 정상적인 크기 우리 진공 코어 드릴을 납땜 :

코드 번호	직경	세그먼트 크기	용도	파이프 길이	용접 방법	어댑터
BW-DDB-S07	29mm (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	젖은	4 "	실버 용접	5/8 "-11
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10	또는	(100mm)	또는	M14
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10	마른		레이저 용접	2 가스
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

위의 사양 단지 customer.Other 사양에 대한 참조는 클라이언트에서 주문할 수 있습니다.

우리가 제공하는 더 많은 제품입니다 :