

步骤 1：

 将 BW-DGB 与 100% 的 epoxy 混合，搅拌均匀，然后将混合后的胶水涂在 PCB 上，并覆盖一层保护膜。

 步骤 2：

 1. 将 PCB 放入烤箱中；

 2. 将 PCB 放入烤箱中；

 3. 将 PCB 放入烤箱中；

 4. 将 PCB 放入烤箱中。

 步骤 3：

 将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，20 分钟后将 PCB 放入烤箱中。

 将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中。

 将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中。

 将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中。

步骤	材料	规格	备注	其他
1. 将 PCB 放入烤箱中	BW-DGB	6 #, 16 #, 25 # 30 # 36 # 40 # 50 #, 60 #, 80 #, 100 #120 # 150 # 170 # 200 #	将 PCB 放入烤箱中 将 PCB 放入烤箱中 将 PCB 放入烤箱中 HTC 将 PCB 放入烤箱中 PCD 将 PCB 放入烤箱中	将 PCB 放入烤箱中 将 PCB 放入烤箱中 将 PCB 放入烤箱中 将 PCB 放入烤箱中

将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中。

 将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中，将 PCB 放入烤箱中。



□□ □□:

1. □□ □□ □□, □□□□ □□□ □□ □□□□.
2. □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□.
3. □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□

□□□□ □□□□ □□ □□□□.

□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □ □□.

□□ □□ □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□ □ □□

□ □ **Nanan Boreway** □□ □□ □□

□□: □ □ □□, Shuitou □□, □ □, □ □, □□

□□□ □□: 362342

□□ □□: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

□□: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

□□ □ □:ChoisDong

□□ □□:boreway05@boreway.net