

Descrição do Produto:

Breve introdução:

A máquina de aquecimento por indução de alta frequência usa um circuito em série ressonante, a saída de ressonância de baixa tensão, poder de alta frequência atual transformador de alta frequência; Esta máquina de solda de alta frequência é nossos produtos mais nova geração, utilizando dispositivos de potência MOSFET e nossa mais nova geração de tecnologia de controle de fluxo variável, equipamentos de uma estrutura muito simples, de alta confiabilidade, baixa manutenção, auto-cliente manutenção de conveniência, é atualmente um dos mais amplamente utilizados máquina de solda.

Características:

1. Under as mesmas condições, economizando uma energia elétrica dobro do que os tradicionais.
2. Pode ser utilizado em operações de gasodutos, a pequena máquina de ext ocupa um espaço bancada pequena, fácil de se mover.
3. Com a sobrecarga, o excesso de tensão, debaixo de água, falta de fase, estado desconforto de carga, a prestação de maior confiabilidade e durabilidade.
4. Aplicado ao local de trabalho com ambiente pobre, você pode colocar a máquina host principal no espaço limpo, reduzindo a taxa de reparo do hospedeiro, aumentar a confiabilidade do dispositivo.
5. Design com uma carga de 100%, continuamente 24 horas por dia, pode ser equipado com medição de temperatura infravermelho, controle automático de temperatura, melhorar a qualidade de aquecimento e simplificar o funcionamento manual.

Vantagem:

Nossa exportação de máquina de solda de alta frequência para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, a nossa máquina de solda gozam de boa reputação, temos bons feedback após a sua resultado de teste correspondente, por isso, estamos confiantes na nossa qualidade de produtos.

Todos os nossos produtos têm sido rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.

detalhes:

Especificação de máquinas de solda de indução de alta frequência:

parâmetros	Numérico		
	Monofásica 220V 50 / 60Hz	Trifásica de 380V, 50 / 60Hz	380V trifásica
tensão de entrada	220 V	340-430 V	380V
A tensão de serviço	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
atual out	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
frequência de trabalho	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
ciclo de trabalho avaliado	100%	100%	100%
Fator de potência	≥95	≥95	≥95
Temperatura da água de refrigeração	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Arrefecimento pressão da água	0,06-0,12 Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Resfriamento fluxo de rega	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
tamanho do hospedeiro principal e de peso	620 milímetros * 290 milímetros * 25 kg 500 milímetros	560 * 220 * 590 milímetro 22 kg	600 * 255 * 540 milímetro 35 kg
tamanho de extensão e peso	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390 milímetros 30KG

A seguir mostra apenas uma parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades


Se você não encontrar o produto que deseja, entre em contato conosco para mais detalhes dos produtos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anexo: interruptor de pé / switch mão-de imprensa, bobina de aquecimento (pode ser personalizado), tubulações de água, bombas de água (precisa comprar). Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências. Antes de comprar a máquina, forneça as especificações das peças de soldagem.

Embalagem:

embalagem máquina de soldadura de indução de alta frequência na madeira.
Nós também pode embalar a máquina de soldar de acordo com suas necessidades.
Especificações especiais precisam ser negociadas para prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre Em Contato Conosco:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Whatsapp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

O email:borewa05@boreway.net