

Introdução:

Estas lâminas de segmento plano laser de diamante são usadas principalmente para o corte de concreto armado, tijolo,

alvenaria ou asfalto, concreto verde, arenito etc.

Características:

Lâminas de corte 1.Universal secas e molhadas.

Corte 2.Fast e liso, elevado desempenho

As lâminas do entalhe 3.Wide entalhe (U gullet) são apropriadas para o asfalto concreto verde e arenito.

4.Usar furos especialmente projetados no núcleo melhoram o resfriamento da lâmina e reduzem o ruído.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais das nossas lâminas de segmento plano de laser de diamante:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do Segmento		Mandrill	Altura do segmento	Número do segmento	Aplicações
	polegadas	milímetros	polegadas	milímetros				
Diamante Laser Plano Segmento Lâmina	4 "	105	0,085 "	2,2	16/20	8 mm	8	Alvenaria Tijolo Reforçado Concreto Asfalto
	4,5 "	115	0,085 "	2,2	22,23	8 mm	9	
	5 "	127	0,085 "	2,2	25,4 / 50	8 mm	10	
	6 "	152	0,095 "	2,4		8 mm	12	
	7 "	178	0,095 "	2,4		8 mm	14	
	8 "	203	0,110 "	2,8		8 mm	16	
	9 "	229	0,110 "	2,8		8 mm	18	
	10 "	254	0,110 "	2,8		10 mm	17	
	12 "	305	0,120 "	3,0		10 mm	21/18	
	14 "	355	0,125 "	3,2		10 mm	24/21	
	16 "	406	0,140 "	3,6		10 mm	28/24	
18 "	457	0,155 "	4,0		10 mm	32/28		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Nota: Configuração de grande angular todas as lâminas de 12 " e acima.

[Contate-Nos:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)