

Introdução:

Pedaços secos de perfuração utilização construção do núcleo de diamante são adequados para máquina de perfuração estande, elétrico

portátil perfuradores para perfuração de concreto seco, tijolo com aço leve ou média de reforço.

As aberturas especiais ajudam a manter a pouco se refrescar e fornecer rápida remoção de resíduos do corte.

Características:

1.Applicable para a maioria das máquinas de perfuração estande, perfuradores de mão.

Brocas 2.Estas são principalmente para uso a seco.

3.Boa equilíbrio e desempenho estável.

4.Os aberturas especiais ajudam a manter a pouco se refrescar e fornecer rápida remoção de resíduos do corte.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso uso construção seca bocado de diamante núcleo da broca:

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Tamanho	Segmento No.	Comprimento	Aplicações
-----------------	----------	------------------	--------------	-------------	------------

Use a seco Construção Núcleo Diamantino Broca	7/8 "(22 milímetros)	17x3.0x7	3	Lata ser personalizado	Concreto Tijolo Alvenaria
	1 "(25 mm)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29 milímetros)	17x3.0x7	3		
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50mM (2 ")	24x3.5x7	3		
	68 milímetros (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75 milímetros (3 ")	24x3.5x7	4		
	82 milímetros (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100 milímetros (4 ")	24x4.0x7	5		
	115 milímetros (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125 milímetros (5 ")	24x4.0x7	6		
	150 milímetros (6 ")	24x4.0x7	7		
	180 milímetros (7 ")	24x4.0x7	9		
	200 milímetros (8 ")	24x4.5x7	9		
	230 milímetros (9 ")	24x4.5x7	10		
	250 milímetros (10 ")	24x4.5x7	11		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.

