

Introdução:

Roda de perfil de eletrofitos CNC para vidro é adequado para mármore, granito e outras linhas de pedra, linha

Moldagem à placa, também pode ser usada para moagem de cerâmica, vidro, jóias e outros materiais, sem

moagem de deformação, acabamento rápido, bom, resistência ao desgaste Bom, longa vida e outras características, adequado

Para máquinas-ferramentas CNC, fresadora, máquina de linha.

Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal de nossa roda de perfil eletrodométrica CNC:

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Buraco interior	Inscrição	Tipo de forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Mármore cerâmica telha copo	Bullnose solteira
	200mm.	20/30/40.	30.		DuPont solteira
	250mm.	20/30/40.	50.		Metade do bullnose
	300mm.	20/30/40.	50.		Raio solteiro
	350mm.	20/30/40.	50.		Borda única
					limiar
					Ogee Bullnose.
					Duplo bisel
					Ogee Dupla.
					Top Radius
					Chanfro
					Outros tipos

A especificação acima apenas para uma referência.Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

Foto:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**