

A máquina da imprensa fria para o segmento do diamante é projetado para pressionar e processamento multi-camadas segmentos de diamante, tais como segmentos de sanduíche de diamantes, estes máquina de frio para o segmento de diamante são 35ton, 60ton e 50ton.

### **35ton máquina da imprensa fria para o segmento de diamante (BWM-KH35T)**

#### **Introdução:**

Este equipamento é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a diferença de pressão (KH - 35T e KH 60T). Na base das máquinas de prensagem a frio mecânicos normalmente utilizados, fizemos demasiado muita melhoria e adaptação. Ele pode ser usado para acionamento de grande, média e pequena serra segmento de lâmina, em forma de segmento de ventilador, diâmetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm do segmento broca e alguns segmento de forma especial, etc.

#### **Especificações:**

As seguintes são a frio mecânica 35T automático pressionado máquina para o segmento do diamante:

Parâmetro	
Pressão máxima de trabalho	35,000 kg
O tamanho máximo da cavidade do molde	40 × 70 mm
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM
O maior volume de caixa hopper	30 kg
Altura máxima de pó metálico	0,5-20 MM
Exatidão peso de peça de metal	± 2%
Quantidade de peça de metal por tempo	1 - 4 PC
Potência do Motor	2.2 KW
A tensão nominal	380 V
A corrente nominal	6 A
A eficiência do trabalho	25 vezes / Min
Distância de cima	64 mm
Dimensão dispositivo	L810 * W1000 * H1600 (ângulo de Rosto)
Peso líquido	760 kg



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## **60ton máquina da imprensa fria para o segmento de diamante (BWM-KH60T)**

### **Introdução:**

Este equipamento é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a diferença de pressão (KH - 35T e KH-60T). Na base das máquinas de prensagem a frio mecânicos normalmente utilizados, fizemos demasiado muita melhoria e adaptação. Ele pode ser usado para acionamento de grande, média e pequena serra segmento de lâmina, em forma de segmento de ventilador, diâmetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm do segmento broca e alguns segmento de forma especial, etc.

### **Especificações:**

As seguintes são a frio mecânica 60T automático pressionado máquina para o segmento do diamante:

Parâmetro	
Pressão máxima de trabalho	60.000 kg
Tamanho mínimo da cavidade do molde	5 x 5 MM
O tamanho máximo da cavidade do molde	50 x 70 mm
Tamanho do molde	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
O maior volume de caixa hopper	30 kg
Altura máxima de pó metálico	0,5-30 MM
Exatidão peso de peça de metal	± 2%
Quantidade de peça de metal por tempo	1 - 4 PC

Potência do Motor	4 KW
A tensão nominal	380 V
A corrente nominal	10 A
A eficiência do trabalho	21 vezes / Min
Distância de cima	80 MM
Dimensão dispositivo	L850 * W1150 * H1800 (ângulo de Rosto)
Peso líquido	1000 kg



### **50ton máquina da imprensa fria para o segmento de diamante (BWM-HP50L)**

#### **Introdução:**

A máquina BWM-HP50-L prensado a frio é projetado para pressão e processamento multi-camadas segmentos de diamante, tais como segmentos de diamante sanduíche. O sistema de controle utiliza a nova tecnologia de interface homem-máquina PLC industrial, fiável, intuitiva e fácil de entender. É a pressão máxima pode até 50 ton.

#### **Especificações:**

As seguintes são as especificações normais de nossa máquina hidráulica prensado a frio de 50 toneladas:

Parâmetros	Numérico
Tipo	BW-HP50-L
Poder	7,5 KW
Classificado atual	15 A
Erro terminou	± 0,1 g

Eficiência	6 vezes / Min (3 camadas)
Camadas prementes	1-9 Camadas
Dimensões	1,450 milímetros × 850 milímetros × 1.750 milímetros
Tensão nominal	380V, 50Hz
Pressão no trabalho	50 Ton
Profundidade de embalagem	1-40 mm
Peso	1,3 Ton

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
www.boreway.com

### **50ton máquina da imprensa fria para o segmento de diamante (BWM-HP50)**

#### **Introdução:**

A máquina BWM-HP50 prensado a frio é projetado para pressão e processamento multi-camadas segmentos de diamante, tais como segmentos de diamante sanduíche. O sistema de controle utiliza a nova tecnologia de interface homem-máquina PLC industrial,

fiável, intuitiva e fácil de entender. É a pressão máxima pode até 50 ton.

#### **Especificações:**

As seguintes são as especificações normais de nossa máquina hidráulica prensado a frio de 50 toneladas:

Parâmetros	Numérico
Tipo	BW-HP50
Poder	7,5 KW
Classificado atual	15 A
Erro terminou	± 0,1 g

Eficiência	6 vezes / Min (3 camadas)
Camadas prementes	1-9 Camadas
Dimensões	1.560 milímetros × 810 milímetros × 1.750 milímetros
Tensão nominal	380V 50Hz
Pressão no trabalho	50 Ton
Profundidade de embalagem	1-40 mm
Peso	1,3 Ton

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**As especificações acima são para referência, ou outras especificações especiais podem ser encomendados pelos clientes.**