

Introdução:

A roda de moagem de chanfro de diamante de 150mm concretas são usadas para perfis e polir a borda, lado da pedra, porta do elevador cobrir e quadro de lareira. Seus méritos são superfície brilhante extremamente alta, e alta precisão em tamanho e forma.

Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal de nossa roda de moagem de chanfro de diamante de concreto:

| Nome do Produto | Diâmetro | Espessura | Buraco interior | Inscrição | Tipo de forma |
|------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Diamante esmerilhamento roda | 150mm. | 20/30/40. | 30. | Granito Mármore Outra pedra | Bullnose solteira |
| | 200mm. | 20/30/40. | 30. | | DuPont solteira |
| | 250mm. | 20/30/40. | 50. | | Metade do bullnose |
| | 300mm. | 20/30/40. | 50. | | Raio solteiro |
| | 350mm. | 20/30/40. | 50. | | Borda única limiar |
| | | | | | Ogee Bullnose. Duplo bisel Ogee Dupla. Top Radius Chanfro Outros tipos |

A especificação acima apenas para uma referência.Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

Foto:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

[Roda de lixamento de perfil de diamante brasa de vácuo para pedra, roda de perfil brasada a vácuo para granito](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.

