

Introdução:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamond Finger Milling Cutter São geralmente utilizados após brocas de diamante, Remoção rápida de poeiraRoda de pia do diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como trutas de linhas de serra, que é projetado para cortar granito, projetado Pedra e mármore, balcões, coberturas de cozinha e bacias.

Normalmente montado em maquinas CNC ou Radial Arm, para trituração de furos, âncora e furo cego.

Centrar os orifícios de alimentação de água em cada bit.

Uso úmido apenas.

Característica:

- 1.Velocidade mais rápida e duradoura por mais tempo
2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificações:

As seguintes são as especificações normais sobre **D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamond Finger Milling Cutter** :

Diâmetro	Bore (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 Gás	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")	(Roupa masculina)	45mm	
30mm (1-1 / 4 ")	M14	50mm	
35mm (1-3 / 8 ")	5/8 "-11	60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamond Finger Milling Cutter



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Disco de diamante Finger Router Bit For Kitchen Top D25 * 60T * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net