

Introdução:

Escorra Conselho mós para a bancada D90 * 40T * 50H são utilizados para a moagem de superfície e remoção de material para

vários granito e pedra de mármore em máquinas de roteador.

Seus méritos são de alta eficiência da produção, a precisão na forma e tamanho.

Características:

- 1.O projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo nível de ruído e segurança.
2. Com o recurso de alta eficiência, precisão na forma e tamanho.
3. Bom desempenho e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são as outras especificações normais de nossa **Escorra Conselho mós para a bancada D90 * 40T * 50H**:

| Diâmetro / mm | Segmento altura / mm | Interior hole / mm | Conexão | Grit No. | Máquina |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|
| 50 86 100 90 | 20 30 40 | 10 50 | Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole | 30/40 # 60 # 100 # 200 # | máquina CNC e máquina de braço radial |

A especificação acima apenas uma referência para os clientes.Outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:

Escorra Conselho mós para a bancada D90 * 40T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

CNC roda stubbing de moagem para o contador, roda stubbing diamante contínua de pedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com