

Descrição:

Broca do diamante do núcleo oco para a pedra D35 * 85L * 5/8 "-11 São produzidos por prata ou soldagem a laser.

Pode ser adequado para máquinas de perfuração de estande Ou perfuradores manuais elétricos ou máquina CNC.

Para tipos da perfuração do granito ou da pedra da mão.

Prata soldada é melhor para uso úmido e soldado a laser É melhor para uso a seco.

Características:

- 1.Projetado para perfuração de furos
- 2.Good vida útil estável e longo.
- 3.Can ser uso seco ou molhado.

Especificações:

O tamanho normal de **Broca do diamante do núcleo oco para a pedra D35 * 85L * 5/8 "-11:**

Código não.	Diâmetro	Tamanho do Segmento	Usar	Comprimento da tubulação	Método de Soldagem	Adaptador
BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Molhado	4 "	Soldagem de Prata	5/8 "-11
	22mm (706/8 ")	17 / 12x3x10	ou	(100 mm)	ou	M14
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco		Soldagem a Laser	1/2 gás
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3,5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3,5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3,5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3,5x10				
	76mm (3 ")	22x3,5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3,5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3,5x10				
100 mm (4 ")	22x3,5x10					
110mm (4-3 / 8 ")	22x3,5x10					
127mm (5 ")	24x4x10					

A especificação acima apenas uma referência para customer.Other especificação pode ser encomendado por clientes.

Imagem:

Broca do diamante do núcleo oco para a pedra D35 * 85L * 5/8 "-11