

Introdução:

Resina preenchido tolerância zero rodas D50 são para afiação e polimento pia buracos na laje de moagem, Cozinhas, etc., o que é a maneira mais eficaz para moer e polir o radius. Resin apertado preenchido tolerância zero mós D50 são projetadas para remoção de material em mármore granito moendo o excesso de pedra. Estes rodas pia são a maneira mais rápida para remover o material depois de cortar furos do dissipador. Eles são usados para muito agressivo moagem aplicativos e remoção de estoque de materiais diversos, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

Características:

1. Moagem mais suave sem danos borda de pedra.
2. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápido.
3. Equilíbrio perfeito com zero de vibração e desempenho estável

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa resina preenchido tolerância zero rebolo D50:

Código No.	Diâmetro	Grit No.	Trabalhando Método	Segmento Comprimento	Conexão
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Áspero Médio Duro	Molhada ou seca	20 milímetros	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "L
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")			35 milímetros	
BW-ZTW-M01-03	75 milímetros (3 ")			45 milímetros	
BW-ZTW-M01-04	100 milímetros (4 ")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com