Produtos:


Ferramentas de polimento e retificação de diamante para concreto, Segmento único redondo e três meios Pcd Pad são projetados para lixar e polir pisos de concreto. Boots / Cakes vêm com bond macio, bond rígido e bond médio padrão e grãos mistos. Segmento redondo único e almofada de três meios Pcd se encaixam na peça de estilo de mudança rápida e nas cabeças de polimento. As sapatas retificadoras são projetadas para uma vida útil prolongada em comparação com a concorrência com um segmento de tamanho jumbo e um custo de retificação mais baixo por metro quadrado. Vinculo:

Soft Bond - Para concreto duro, entre 4000 e 5500 psi. A ligação deve ser amolecida para expor os cristais de diamante para retificar a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra de rio, sílex.

Ligações médias - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são as ligações sugeridas, mais populares e mais comuns usadas na maioria dos casos. Para uso em cascalho de poço comum e / ou pedras de rio médio, traprock, pisos de cascalho esmagado. As ligações moles e duras são geralmente reservadas para casos extremos (incomuns).

Hard Bond - Para concreto macio, normalmente abaixo de 2500 psi. As ligações têm metais rígidos em sua matriz que suportam o atrito, então os cristais de diamante não são expulsos antes que a superfície tenha a chance de funcionar. O concreto macio consiste em calcário, arenito, dolomita e casca mole.

Segment Shape:One Round Segment And Three Half PCD



Hole:Three Bare Holes



Especificações:

A seguir estão as especificações gerais Lavina, segmento de rodada única e três ferramentas de piso de mosaico de concreto para piso de mosaico de meio PCD com três orifícios de conexão:

Forma:	Lavina
Block Grit:	16 # 30 # 50 # 120 # E assim por diante
Material:	Diamante + Pó de Metal
Qualidade:	Qualidade Padrão Internacional

Vinculo:	Macio, Médio Duro, Duro			
Beneficiar:	Alta Eficiência de Moagem			
Forma do bloco:	Segmento de três meios Pcd e um diamante redondo			
Nome:	Ferramentas de piso de piso térreo de concreto com segmento único redondo e três meios PCD de bloco de diamante com três orifícios de conexão			

Ferramentas projetadas especificamente estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos fazer isso Adapte seu equipamento às suas necessidades específicas.

Descrição:

Aplicado à máquina de moagem de concreto Lavina, um único segmento redondo e três ferramentas de piso de mosaico de concreto com almofada de diamante meio PCD com três orifícios de conexão

O PCD é projetado para remoção de revestimento de piso de concreto, como epóxis, colas, mástique, endurecimento, uretano, etc.

O único segmento redondo e três meios Pcd Pad é muito afiado; ele é projetado para a remoção rápida de revestimentos, como tinta, epóxi, cola de pisos de concreto, bem como nivelamento de superfícies de concreto irregulares.

Adapta-se a todos os moinhos Lavina, incluindo os modelos mais recentes - aparafusados e magnéticos

Lavina Tools com 3 grandes Half PCD remove revestimentos agressivamente. O raspador de 1 botão equilibra bem a profundidade de corte e suaviza as marcas mais profundas deixadas pelo corte PCD.

Antes de decidir quais ferramentas usar para a remoção do revestimento, você deve inspecionar o piso e responder às seguintes perguntas:

- Que tipo de revestimento você está removendo e qual a espessura ou espessura do revestimento?
- Você vai revestir novamente com um sistema de milímetro grosso ou fino?
- Você vai polir a superfície?

Quaisquer parafusos ou outros objetos que se projetem do chão devem ser cortados e martelados no chão para evitar danos às ferramentas e à máquina

Boreway Mais Produtos: <u>Almofadas de diamante de três segmentos para</u> fabricante

Vantagens:

Ferramentas de PCD SEM barras de sacrifício ou botão de ligação de metal são o estilo mais agressivo e deixam um perfil muito grosso no concreto por baixo. Estes são adequados para remoção de:

- Mastiques e colas espessas
- Revestimentos de epóxi 30 mils ou mais
- Membranas elastoméricas espessas
- Membranas de convés de estacionamento com espessura de 1/4 "
- Qualquer revestimento com difusão de areia de sílica misturado

As ferramentas de PCD da Boreway são projetadas para remoção agressiva de material e revestimento e são oferecidas com o mesmo acessório QuickChange das ferramentas de controle de qualidade de ligação metálica padrão. Observe que as ferramentas PCD são direcionais específicas e você deve verificar a direção de rotação das cabeças de moagem. Todas as máquinas Lavina requerem ferramentas de rotação para a direita padrão. Os moedores de propano LAVINA requerem ferramentas de PCD com rotação para a ESQUERDA - elas podem ser facilmente distinguidas por sua cor azul.

Inscrição:

Para Máquina Lavina

As ferramentas de PCD com barras de sacrifício ou botão de ligação metálica são projetadas para remover o revestimento sobre uma superfície igual a uma superfície com espátula e não danificarão o concreto. **Segmento de Rodada Única e Almofada de Pcd com Três Metades**. As barras sacrificiais ou o botão de metal atuam como estabilizador e guia de profundidade, e reduzem a aferição do piso causada pelos segmentos agressivos de pcd. Essas ferramentas são adequadas para a remoção de:

Mastigues ou colas de médio a fino

Revestimentos de epóxi com falha (30 mils ou menos)

As FERRAMENTAS QUICK CHANGE METAL BOND Boreway podem ser usadas para a remoção de revestimentos de colas finas, velhas e secas, revestimentos de epóxi de 20 mils ou menos, tintas de piso, cura-n-selos, etc.

Observe que as ferramentas de PCD têm direção específica, você precisa verificar a rotação dos cabeçotes de moagem. A maioria das máquinas requer ferramentas de rotação para a direita padrão.







CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Sobre nós:

Informações da Empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. é a empresa de exportação. Somos fabricantes profissionais e vários tipos de ferramentas diamantadas para concreto e pedra. Nossos produtos principais incluem ferramentas de moagem de concreto, almofadas de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolos de copo, lâminas de diamante, fresas de diamante e rodas de tambor, etc. Com nossa alta qualidade e bom serviço, BOREWAY está ganhando mais popularidade no comércio internacional. . Sinceramente, acolhemos sua consulta e estabelecemos uma cooperação de longo prazo conosco. Obrigado.

Sobre feedback

Confirme os produtos após confirmar o recebimento.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco e faremos o possível para resolver este problema e satisfazê-lo.

Nosso serviço:

- 1. Baixa quantidade do pedido: pode atender ao pedido experimental que você precisa.
- 2 Entrega rápida: Temos grande desconto de agentes de carga.
- 3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou imagem.
- 4. Boa qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Possui boa reputação no mercado.
- 5 Bom serviço: Tratamos nossos clientes como Deus, com alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Logística:

Envio de pedido de amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como podemos saber a qualidade, se quisermos solicitar seus produtos?

Por favor, apenas teste-os com um pedido muito pequeno, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricantes profissionais no fornecimento de ferramentas diamantadas há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando a qualidade dos nossos produtos, será necessário um pequeno pedido experimental para teste.

2. você pode oferecer amostras grátis?

Não oferecemos amostras grátis, de acordo com a nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas obtêm as amostras pagando, elas apreciarão e apreciarão mais o que recebem. Mas estamos dispostos a oferecer aos nossos clientes potenciais um desconto especial, que eles usam para fazer um teste. É muito importante nos dar um feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita produtos feitos sob medida?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo cor diferente, grão, etc. Também podemos marcar o seu próprio logotipo e marca na almofada. Quaisquer novos produtos que você deseja que produzamos para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não venderemos este tipo de produtos a outros clientes somente se obtivermos sua permissão.

Por favor preste atenção:

1)Se você está interessado em algum item, diga-nos o estilo e a paciência que deseja. Muito

obrigado!

- 2) Se não estivermos online, pode enviar-nos uma mensagem ou email. Veremos você novamente no menor tempo possível.
- 3)Como as telas de computador têm aberração cromática, elas são essencialmente uma pequena tela CRT e uma tela LCD.
- 4)Não podemos garantir que a cor dos nossos produtos será exatamente igual às fotos que você viu.

Contato:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / Fax: (+86) 595-86990220

©Celular / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com

Lyon Chang