Descrição do produto:

Pedra pneumática polidor molhado lixadeira de água M14 ferramenta elétrica portátil para polimento de mármore de granito

este<u>PneumáticoMolhadoPolidor</u>Excelente desempenho com vibração e ruído inferior,Habitação de fundição por gravidade carrega longa duração,Função de alimentação de água central Funcionamento suave e reduz a poeira e melhora a proteção do ambiente.A válvula de água pode ser ajustada para fluxo de água variável.Inclua uma alça lateral reversível para fácil operação.O peso leve (3lbs) e o design compactável são adequados para operação de mão única.R.manga ubber para segurar bem o polisher.4 "bloco de conexão com gancho Verlcro para conectar as almofadas de polimento.

Polidor de ar de exaustão lateral / polidor molhado pneumático O ar comprimido deve ser seco e fresco, pois o ar de alta humidade levará a ferrugem interna que pode causar falha na máquina.T.A pressão do ar deve normalmente ser mantida em 90PSI ~ 116PSI (0.62mpa ~ 0.8MPA).Sempre abastecer água adequada durante a operação.

Para evitar a falha de maquinaria durante a operação, certifique-se de que a máquina seja preenchida com 10 # óleo antes da operação.Quando o moedor parará de funcionar, especialmente se não for usado por um período de tempo, a máquina deve ser bem lubrificada e girar por quase cinco segundos sem carregar antes, este é um passo importante do jantar para evitar o enferrujamento.

Máquina de polimento de ar de pedra de escape lateral são wlecome pelos nossos clientes nos EUA e no Canadá. 5 / 8-11, M14 ou M16 thread estão disponíveis de acordo com os nossos clientes. E poderia combinar com diâmetro de 3 polegadas, 4 polegadas ou 5 polegadas.

Vantagem:

- 1.Escape traseiro.
- 2.Botão de controle de água montado lateral e entrada de ar com botão regulador.
- 3.Esta ferramenta de baixa velocidade faz o trabalho de sandina e polimento, encaixando o disco de lixamento molhado 3 "-4" em diferentes grões de grossos a multa. Ótimo para laminação de mármore ou mesa de pedra e trabalho de acabamento.
- 4.A instalação alimentada pela água favorece seu trabalho de acabamento em mármore e pedra por fluxo de água na área de trabalho e não prejudica o seu corpo devido à atmosfera não-poeira em operação.

Especificações:

Sander de água M14 pneumático polidor molhado

Weight	1.6KG
Туре	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Fotos:

Lado de exaustão pneumático pneumático molhado Sander de água M14 ferramenta elétrica elétrica





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com www.diamondtools.top





Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com www.diamondtools.top







Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com www.diamondtools.top





Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com www.diamondtools.top

Embalagem e transporte:

Polidor molhado pneumático Embalagem na caixa.

Também podemos embalar o moedor de ângulo de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas conosco antes da entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

