# Introdução:

CNC de diamante padrão roda arrancar para pedra D50 \* 20T \* 10H são utilizados para moagem de superfície e remoção de material para

vários pedra de granito e mármore em máquinas de roteador.

Seus méritos são de alta eficiência de produção, precisão em tamanho e forma.

### **Características:**

- 1. o projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo ruído e segurança.
- 2. Com característica de alta eficiência, precisão, forma e tamanho.
- 3. Bom desempenho e longa vida útil.

# **Especificações:**

As seguintes são as outras especificações normais da nossa CNC de diamante padrão roda arrancar para pedra D50 \* 20T \* 10H:

Diâmetro/mm	Segmento de altura/mm	Interna furo/mm	Conexão	N º de grão	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Ф10-2 + 2Hole Ф50-3 + 3Hole Ф50-3 + 3Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	Máquina CNC e máquina de braço radial

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

### **Imagens:**

CNC de diamante padrão roda arrancar para pedra D50 \* 20T \* 10H





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

# **Produto relacionado:**

Escorra a placa rebolos para bancada D90 \* 40T \* 50H





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com