

Introdução:

D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Groove Wheel são projetados para espessura e calibração de superfície de granito, mármore e outra pedra, incluindo também o contador. O segmento na roda de calibração pode remover a pedra Parte irregular rapidamente. Pode molhar a forma e a espessura do que você deseja rapidamente. Principalmente usado em máquina de perfis, máquina de corte de borda, máquina de corte de ponte. Roda de calibração CNC incluindo dois tipos, roda de calibração normal e roda de calibração silenciosa.

Características:

1. Alta eficiência e longa vida útil.
2. Baixa ruído e ambiente amigável.
3. Produzindo a espessura e calibração da superfície da pedra.

Especificações:

O seguinte é o tamanho normal de **D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Groove Wheel**:

Diâmetro	Largura	Tamanho do segmento			Número do Segmento	Inner Hole
		comprimento	Largura	Altura		
300mm	30mm	34,6 mm	9mm	6.5mm	36	50mm
350mm	40mm	46,2 mm			40	60mm
400mm	50mm	57,7 mm			45	
500mm		60				
600mm		72				

A especificação acima é apenas uma referência para o cliente. Outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagem:

D230x25x25mm-15.88mm Segmented Slient Grinidng Groove Wheel

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Smilar Produto:

Forneça 250mm CNC tuck point wheel



☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐☐: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐

☐☐: 362342

☐☐: (+ 86) 595-86990206

☐☐: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

☐☐: Sherry_154

☐☐: boreway02@boreway.net