

Introdução:

Brocas diamantadas dedo do segmento para laje D20 * 50T * M14 são geralmente usar depois da broca brocas de diamante,

rápida remoção de poeira, roda de dissipador de diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como suporte as linhas de serra, que é projetado para cortar granito, engenharia

pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou braço Radial, buraco afiar, âncora e furo cego.

Centro água alimentação buracos em cada bit.

Apenas usar molhado.

Característica:

1. mais rápido velocidade e durando mais
2. menos ruído e baixa amperagem

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre **Brocas diamantadas dedo do segmento para laje D20 * 50T * M14** :

Diâmetro	Furo (mm)	Comprimento do segmento	N.º segmento
20mm (3/4")	1/2 gás (Rosca macho) M14 5/8"-11	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

Brocas diamantadas dedo do segmento para laje D20 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Pata o dedo de diamante Bit com força inferior de trituração de pedra D20 * 40T * 12B

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com