

Введение:

Эти алмазного спеченного сегментирован конические турбо используются лезвия на ручном ручного резки

машины для резки широкий спектр натурального камня, как гранит, песчаник, известняк. Эти лезвия

Также можно использовать для резки железобетона, бетона, жесткий жесткий кирпича, асфальта, плитки и других

жесткие отделочные материалы.

Особенности:

1. Universal сухой и мокрой резки лезвия.

2. Unique дизайн сегментов позволяет идеальное удаление мусора, лучшее охлаждение и защиту ядро, и

обеспечить максимально быструю резку.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших алмазов спеченных Географическая конические турбо лопастей:

Продукт Имя	Внешний Диаметр		Сегмент Ширина		Беседка мм	Сегмент Высота мм	Сегмент Номер	Приложений
	дюймов	мм	дюймов	мм				
Алмаз Спеченные Сегментированный Скос Turbo Лезвия	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20	8мм	8	Кирпичная кладка Керамический Бетон и т.д.
	5 "	127	0,080 "	2.0	22.23	8мм	10	
	7 "	178	0,085 "	2.2	25,4 / 50	8мм	14	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8мм	18	

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Примечание: Эти лезвия обрабатывать только широкие турбо зубы, и может быть с фланцем (с буквы N в пункт №)