

Введение:

Двухслойные турбо алмазные чашки колеса предназначены для шлифования бетона и всех типов

из камня, как гранит, мрамор, песчаник, известняк и т. Идеально подходит для сглаживания и формирования, а также

резаньем. Проектное предложение двухслойная высокой эффективности шлифования, длительный срок службы и лучше

представление. Может использоваться на большинстве ручных шлифовальных и пол шлифовальные машины.

Особенности:

1. Дважды слой турбо предназначен сегмент может обеспечить быструю фаски, сглаживание и формирование.
2. Applicable для большинства угловых шлифовальных машин.
3. Хорошая баланс и стабильность работы.
4. High эффективность и долгий срок службы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших двухслойных турбо алмазные колеса:

наименование товара	Диаметр	Подключение	Сегмент Высота	Песок
Двойной слой Турбо Кубок Алмазный Шлифовальный круг	4 " 105 мм	5/8 " - 11 20мм 22.23mm M14 Улитка блокировки	5-10 мм	Грубый (30 #) Средний (60 #) Гладкая (120 #)
	4.5 " 114 мм		5-10 мм	
	5 " 125		5-10 мм	
	6 " 150 мм		5-10 мм	
	7 " 180		5-10 мм	
	9 " 230мм		5-10 мм	

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.

картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com