

Вступление:

Эти горизонтальные режущие лезвия и сегменты широко используются для резки плит из блока

нижний край после вертикальной резки, чтобы разгрузить плиты из блоков.

Особенности:

1. Лезвие обладает хорошей резкостью и высокой эффективностью в процессе резки, между тем оно имеет

долгий срок службы.

2. Отличная комплексная производительность резки.

Резка 3.Fast и уточняет качество вырезывания края

Характеристики:

Ниже приведены стандартные характеристики нашего горизонтального режущего диска и сегмента для гранита:

наименование товара	Диаметр (Мм)	Стальной сердечник (Мм)	Размер сегмента (Мм)	Номер сегмента	заявка
горизонтальный резка сегмент А также лопасть За гранит	Ø350	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	21	гранит
	Ø400	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	24	
	Ø450	7.5 / 3.0	40 * 4,4 * 10 (15)	26	
	Ø500	7.5 / 3.0	40 * 5,0 * 10 (15)	30	
	Ø550	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	36	
	Ø650	4.5	40 * 5,0 * 10 (15)	40	

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны заказчиками.

[Связаться с нами:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Контактное лицо: Союзник хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net

Веб-сайт: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)