

**Описание:**

**CNC Ядро Сверло для сверления гранита** продуцируются серебром или лазерной сварки. Он может быть пригодным для станда сверлильных станков или электрический ручной буровиков или станок с ЧПУ. Для сверления видов гранита или ручной камень. Серебро приварены лучше для мокрого использования и лазерной сваркой лучше для сухого использования.

**Особенности:**

- 1.Предназначен для сверления отверстий
- 2.Good стабильный и длительный срок эксплуатации.
- 3.Can быть сухим или влажным использование.

**Характеристики:**

Ниже нормальный размер **CNC Ядро Сверло для сверления гранита:**

| Код №             | Диаметр           | размер сегмента | использование | Длина трубы | Способ сварки   | адаптер  |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|
| BW-DDB-S03        | 20 мм (3/4 ")     | 17 / 12x3x10    | Влажный       | 4 "         | Серебро Сварка  | 5/8 "-11 |
|                   | 22мм (7/8 ")      | 17 / 12x3x10    | или           | (100 мм)    | или             | M14      |
|                   | 25 мм (1 ")       | 17 / 12x3x10    | сухой         |             | Лазерная сварка | 1/2 газа |
|                   | 29мм (1-1 / 8 ")  | 17 / 12x3x10    |               |             |                 |          |
|                   | 32мм (1-1 / 4 ")  | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 35 мм (1-3 / 8 ") | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 38мм (1-1 / 2 ")  | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 42мм (1-5 / 8 ")  | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 45мм (1-3 / 4 ")  | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 50 / 51мм (2 ")   | 16x3x10         |               |             |                 |          |
|                   | 57мм (2-1 / 4 ")  | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 60 мм (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 63мм (2-1 / 2 ")  | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 70мм (2-3 / 4 ")  | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 76мм (3 ")        | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 80 мм (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 89мм (3-1 / 2 ")  | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
|                   | 100 мм (4 ")      | 22x3.5x10       |               |             |                 |          |
| 110мм (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10         |                 |               |             |                 |          |
| 127мм (5 ")       | 24x4x10           |                 |               |             |                 |          |

Выше спецификация просто ссылка для спецификации customer.Other можно заказать клиентами.

**Картина:**

**CNC Ядро Сверло для сверления гранита**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Похожий продукт:**

**Сухое использование алмазного сверла с вакуумной пайкой защиты зубов**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)