

Вступление:

Битрем алмазной винтовой ядра это в основном используется для центральных отверстий для винтов с бриллиантом, VIAS, слепыми отверстиями, обрезами, и фрезерные слоты на каменных плитах, таких как кухонная панель, умывальник и т. Д. Этот палец битовый наконечник изготавливается с 1/2 " газовой резьбой. Подключается для портативной буровой установки и Станки с ЧПУ. Гибкая замена переднего винта сверла, как требуется для выбора и настройки Подложка бурильной трубы, для достижения изменений с точки зрения длины. Кроме того, винтовой бит изношена только для замены сверла, бурильная труба Может продолжать использовать базу. Есть отверстия в воде в стороне, она может легко дренажа и охлаждение.

Функции:

1. Высокая эффективность, долговечность и безопасность
2. Легкая смена бита, агрессивная алмазная связь для быстрого

Характеристики:

Последующие характеристики являются нормальными характеристиками нашего винтового ядра бита:

| Продукт Имя | Тип | Диаметр | Сегмент Длина | Нить | Связь Вал |
|------------------------------|---------|---------|------------------|------|-------------------|
| Алмаз Основной немного | Пустой | 20 мм | 20 мм | M12. | 1 / 2"G * 68L |
| | Твердый | | 30 мм | | 1 / 2"G * 100L |

Вышеуказанные спецификации предназначены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.