

Введение:

1. D30x70Tx1 / 2 "G. Алмазные направляющие. Для граней обычно используются после сверления алмазных сердечников, быстрая удаляющая пыль, алмазное раковина.
2. Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для пробивки пыльных линий, которые предназначены для резки гранита, инженерного камня и мрамора, столешниц, кухонных вершин и бассейнов.
3. Обычно монтируется на станках с ЧПУ или радиальным рычагом, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.
4. Вставьте отверстия для подачи воды в каждый бит.
5. Пожалуйста, вертикально используйте и добавляйте воду при шлифовании, в основном для бокового шлифования.

Особенности:

1. Быстрая скорость и длительность долгие
2. Меньше шума и низкого ампера

Спецификация:

Нормальный размер D30x70Tx1 / 2 "G Алмазные направляющие Finger Bits для гранита:

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")	1/2 Газ (Наружная резьба) M14 5/8" -11	40мм 45мм 50мм 60мм	4-6pcs
25 мм (1 ")			
30 мм (1-1 / 4 ")			
35 мм (1-3 / 8 ")			
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

[Нажмите здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы алмазного пальца](#)

Изображений:

D30x70Tx1 / 2 "G Алмазные рупорные биты для гранита