

Введение:

Алмазный сегментированный нулевой терпимости шлифовальный круг быстрый, стабильный баланс нулевой вибрации, главную роль удаляется до полировки гранитамраморИ другие твердый камень избыточная часть, чтобы подготовиться к последующей полировкой.

Особенность:

1. Точность 1. Форма, хороший эффект измельчения, длительный срок горшок;
2. Высокая эффективность шлифования, для шлифования различных объектов, используя различные связующее;
3. Мы можем изготовить в соответствии с требованиями формы потребности заказчика;

Спецификация:

Это спецификация нашего Даймонд сегментирован нулевой терпимости шлифовального круга:

наименование товара	диаметр	Длина сегмента	Резьба
Алмазный сегментированный нулевой терпимости шлифовальный круга	2-дюймовый (50 мм) 3-дюймовый (75 мм) 4-дюймовый (100 мм)	25мм	M14 M16 5/8 "-11 1/2 G-
		30мм	
		35	
		40mm	
		45mm	
50мм			

Другие специальные характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

образ:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Непрерывная нулевой терпимости алмазного шлифовального круга:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com