

## Введение:

Сверло кварц производится серебром или лазером welding.It могут быть пригодны для бурения стенд машин или электрических ручных буровиков или ЧПУ machine.For буровых видов гранита или ручного камня. Common использования будет такие небольшие проекты как бурение из раковина отверстия для смесителей.И серебро сварные лучше для мокрого использования и лазерная сварные лучше для сухой использования.

## Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий.
- 2.G 2.Good stabe и высокая продолжительность жизни.
- 3.C 3.Can быть сухим или влажным использование.

## SpSpecification:

Ниже нормальный размер нашего немного кварца упражнение:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
BW-DDB-S03	20мм (3/4 ")	17 / 12x3x10	Влажный или	4 " (100 мм)	Серебро Сварка или	5/8 "-11 M14
	22мм (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 мм (1 ")	17 / 12x3x10	Сухой		Лазерная сварка	1/2 газа
	29 мм (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100мм (4 ")	22x3.5x10				
	110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 мм (5 ")	24x4x10				

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer.Other можно заказать клиентами.

## Есть больше продуктов мы поставляем:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com