

Введение:

Смола заполнено алмазного сегмента с ЧПУ палец немного идеально подходит для быстрой скорости, длится дольше. Дает большое чистовую отделку с меньшим шумом и ампера. Идеально подходит для использования на гранит, мрамор, камень, инженерии жестком кладки, или бетона.

Особенность:

1. Скорость 1. Faster и длится дольше.
2. Идеально подходит для твердых материалов

Характеристики:

Смола Бонд Алмазный Зажим Рычаг пальцев Совет с Укрепление Bottom

| Толщина | Полезная глубина (мм) | Адаптер | Сегмент Тип | Сегмент Нет. | Укрепление Bottom |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 20мм (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25 мм (1 ") | 30 | 12mm M14 1/2 " Газ | Смола Заполненные | 4-6 | Необязательный |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |

Спецификации для справки, другие характеристики могут быть изменены.

Фотографии продукта:

Смола Бонд Алмазный Зажим Рычаг пальцев Совет с Укрепление Bottom

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com