

## Введение:

Смола заполнено нулевой терпимости шлифовальных кругов D50 являются для шлифования и полирования раковина отверстий на плите,

Кухни и т.д., что является наиболее эффективным способом, чтобы размолоть и полировать плотный radius.Resin заполнено нулевой терпимости

шлифовальные диски D50 предназначены для удаления стружки на гранитном мраморе шлифования излишки камня. Эти

Колеса раковина самый быстрый способ, чтобы удалить материал после вырезания отверстия раковины. Они используются для очень агрессивным

шлифовальные приложения и удаление запаса на разнообразие материалов, включая гранит, бетон, известняк, мрамор,

блок, Terazzo и более.

## Особенности:

- 1.Гладкая фрезерный без повреждения камня края.
- 2.Высокая эффективность, длительный срок службы и быстрая скорость фрезерования.
- 3.Идеальный баланс с нулевым вибрации и стабильной работы

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего смолы для заполнения нулевой терпимости шлифовального круга D50:

Код №	Диаметр	Грит No.	Рабочая Метод	Сегмент Длина	Подключение
BW-ZTW-M01-01	25 мм (1 ")	Грубый средний Жесткий	Влажной или сухой	20мм	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M01-02	50 мм (2 ")			35	
BW-ZTW-M01-03	75 мм (3 ")			45mm	
BW-ZTW-M01-04	100 мм (4 ")				

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)