

Описание:

Алмаз Core сверло для Shale D25 * 155L * M20 производятся серебром или лазерной сварки.

Это может быть подходит для станда, сверлильные станки или электрические ручные бурильщики или станков с ЧПУ.

Для сверления видов гранита или ручного камня.

Серебро сварены лучше для мокрой и лазерной сварки лучше для использования в сухой.

Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий
2. хороший стабильный и долгий срок службы.
3. может быть сухой или влажной использования.

Технические характеристики:

Ниже приводится нормальный размер **Алмаз Core сверло для Shale D25 * 155L * M20:**

Номер кода	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Метод сварки	Адаптер
BW-DDB-S03	20 мм (3/4")	17/12 x 3 x 10	Мокрый	4"	Серебряный сварки	5/8"-11
	22 мм (706/8")	17/12 x 3 x 10	или	(100 мм)	или	M14
	25 мм (1")	17/12 x 3 x 10	Сухие		Лазерная сварка	1/2 газ
	29 мм (1-1/8")	17/12 x 3 x 10				
	32 мм (1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35 мм (1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38 мм (1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42 мм (1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45 мм (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51 мм (2")	16 x 3 x 10				
	57 мм (2-1/4")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3/8")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1/2")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3/4")	22x3.5x10				
	76 мм (3")	22x3.5x10				
	80 мм (3-1/8")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1/2")	22x3.5x10				
	100 мм (4")	22x3.5x10				
110 мм (4-3/8")	22x3.5x10					
127 мм (5")	24 x 4 x 10					

Выше спецификации только ссылку для клиента. Другие спецификации могут быть по заказу клиентов.

Фото:

Алмаз Core сверло для Shale D25 * 155L * M20

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Алмазное отверстие сверло с двойной сегментов D35 * 85 L * 5/8"-11