

Введение:

Алмазный наконечник бит палец для каменных D25 * 50T * M14 обычно используют после diamond core сверла,

Быстрое удаление пыли/раковина алмазные.

Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которые предназначены для резки гранита, инженерии

камень и мрамор, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов.

Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия.

Центр подачи отверстия воды в каждый бит.

Намочите только для использования.

Особенность:

1. быстрее скорость и длится дольше
2. меньше шума и низкой Ампера

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации о **Алмазный наконечник бит палец для каменных D25 * 50T * M14**:

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент №
20 мм (3/4")	1/2 газ (Наружная резьба)	40 мм	4-6шт
25 мм (1")		45 мм	
30 мм (1-1/4")		50 мм	
35 мм (1-3/8")		60 мм	
40 мм (1-5/8")			
50 мм (2")			
60 мм (2-3/8")			

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Алмазный наконечник бит палец для каменных D25 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Алмаз смолы заполненные палец фрезерный бит для гранита D25 * 40т * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com