

Введение:

Алмазный смолы Заполненный Finger Фрезерная Бит для гранита D25 * 40Т * M14 обычно используют после того, как основные алмазные сверла,

быстрое удаление пыли, алмаз раковина колесо.

Они идеально подходят для быстрого удаления стружки, а также Центровочный вверх пилы линии, которая предназначена для резать гранит, инженерии

камень и мрамор, столешницы, кухонные столешницы и бассейны.

Обычно установлены на станках с ЧПУ или Радиально-консольная, для отверстия шлифования, якоря и глухое отверстие.

Центр отверстия подачи воды в каждом бите.

Влажные использование только.

Особенность:

1. Faster Скорость и длится дольше
2. Меньше шума и низкий Ампер

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики о **Алмазный смолы Заполненный Finger Фрезерная Бит для гранита D25 * 40Т * M14:**

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент No.
20 мм (3/4 ")	1/2 газа (Наружная резьба)	40мм	4-6pcs
25 мм (1 ")		45мм	
30 мм (1-1 / 4 ")		50мм	
35 мм (1-3 / 8 ")		60мм	
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

Алмазный смолы Заполненный Finger Фрезерная Бит для гранита D25 * 40Т * M14



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

Смола Заполненный Finger алмазным резцом для обработки камня D25 * 40T * 1/2 "G