

**Введение:**

**Удлиненный алмаз фрезы для гранита D25 \* 60т \* 150L \* 1/2 "G** обычно используют после diamond core сверла,

Быстрое удаление пыли/раковина алмазные.

Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которые предназначены для резки гранита, инженерии

камень и мрамор, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов.

Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия.

Центр подачи отверстия воды в каждый бит.

Намочите только для использования.

**Особенность:**

1. быстрее скорость и длится дольше
2. меньше шума и низкой Ампера

**Технические характеристики:**

Ниже приведены нормальные спецификации о **Удлиненный алмаз фрезы для гранита D25 \* 60т \* 150L \* 1/ 2" г:**

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент №
20 мм (3/4")	1/2 газ (Наружная резьба)	40 мм	4-6шт
25 мм (1")		45 мм	
30 мм (1-1/4")		50 мм	
35 мм (1-3/8")		60 мм	
40 мм (1-5/8")			
50 мм (2")			
60 мм (2-3/8")			

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

**Фото:**

**Удлиненный алмаз фрезы для гранита D25 \* 60т \* 150L \* 1/2 "G**