

Введение:

Алмазные смолы этой полировки используются на шлифовальных ручных или пола шлифовальных машин для восстановления и измельчения

пол, чтобы достигнуть значительной превосходные эффекты от увеличения глянца и эстетику пол.

Особенности:

1. Easily использования и высокая эффективность полировка.
2. Can получить высокий гляцевый.
3. Stable производительность и долгий срок службы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших алмазных площадок смолы этой полировки:

| Наименование товара | Материал | Диаметр | Нормальная Грит | Приложения |
|---|----------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| Алмазный смолы покрытие Полировальником | Алмазный смолы | 3" 80mm | 50 # 100 # 200 # | Бетон |
| | | 4" 100mm | 400 # 800 # 1500 # 3000 # | Тераццо Каменный пол |

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт мы поставляем:

[Спираль плиты пола полировки коврик 4 дюйма](#)

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com